

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BZ-G

Der Blechprofilrost, Typ 'Zahn, Groß' bietet einen freien Querschnitt von min. 70%. Daher eignet er sich besonders für den Einsatz von Zwischenebenen. Durch die Verwendung unseres BZ-G Profils kann auf den Einsatz einer Sprinkleranlage unterhalb dieser Zwischenebenen verzichtet werden. Optimaler Rauchabzug und Sprinkler-tauglichkeit sind somit gewährleistet.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR: 2,0 mm / 2,5mm
Oberflächenbehandlung	Stahl S235JR: roh, feuerverzinkt, sendzimiervzinkt
freier Querschnitt	> 70%
Materialstärke	2,0 mm / 2,5 mm
Rostbreite	310 mm – 340 mm stufenlos
Höhe	40 mm – 150 mm stufenlos
Durchfallschutz	Ø 15 mm (eine 15 mm Kugel fällt nicht hindurch) → Einhaltung der verschiedenen europäischen Normen
Rutschhemmung	Stahl verzinkt R10 / V10
Längenraster	70 mm (35 mm / 17,5 mm)
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt
Montage	von oben

Skizze
